


### Produktgruppe UG/DK

Dreieckige Universalgleiter aus PTFE (UGSK = selbstklebend)




#### Standardfarben

- grau

#### Material

- Grundkörper: Gummi / EVAC
- Gleitfläche: Polytetrafluorethylen (PTFE)



#### Produktinformationen

- Sehr gute Geräuschkämpfung durch Gummi-/ EVAC-Puffer im Gleiteinsatz.
- Gute Gleitfähigkeit durch PTFE Gleitauflage
- Gut geeignet für Textil-/Teppichböden
- Der Bodenschongleiter ist für glatte Böden bedingt geeignet (unbeabsichtigtes Verrutschen des Stuhles - vom Benutzer zu testen).
- Der Abrieb der Gleitfläche ist abhängig von der Bodenbeschaffenheit (Oberfläche, Verschmutzung des Bodens usw.) und der Belastung des Stuhls (muss vom Benutzer getestet werden, der Hersteller kann keine Garantie übernehmen).
- Die Eignung der selbstklebenden Version "UGSK" für den vom Benutzer vorgesehenen Zweck muss vom Benutzer vorher getestet werden (eine Garantie für die Haltbarkeit kann vom Hersteller nicht gegeben werden).

Bestellnummer	A	B	C
	mm	mm	mm
UG 45x35x35 PTFE / V2	45	35	35
UGSK 45x35x35 PTFE / V2	45	35	35
UG 65x50x50 PTFE / V2	65	50	50
UGSK 65x50x50 PTFE / V2	65	50	50