


Produktgruppe 74

Stellschrauben mit rundem Kunststofffuß und angespritztem Sechskant (Gewinde umspritzt)




Standardfarben

- schwarz

Material

- Gewinde: Stahl verzinkt
- Fuß: Polyamid (PA)



- Die axiale, statische Fußbelastung gilt für eine vollkommen ebene Standfläche.
- 8 mm Vierkant in der Fußunterseite

Produktvarianten auf Anfrage

- Weitere Schraubenabmessungen
- Edelstahlschrauben
- Der Innensechskant im Gewindeende hat die Abmessungen M8/SW 4, M10/ SW 5
- Kunststoffteller in Sonderfarben nach RAL-System

Bestellnummer	D	F max.	H	H1	L	M	SW
	mm	kg	mm	mm	mm		mm
74-35 / M8x25	35	400	11	16,5	16	M8	17
74-35 / M8x30	35	400	11	16,5	21	M8	17
74-35 / M8x40	35	400	11	16,5	31	M8	17
74-35 / M8x50	35	400	11	16,5	41	M8	17
74-35 / M10x25	35	500	11	16,5	16	M10	17
74-35 / M10x30	35	500	11	16,5	21	M10	17
74-35 / M10x40	35	500	11	16,5	31	M10	17
74-35 / M10x50	35	500	11	16,5	41	M10	17
74-35 / M10x60	35	500	11	16,5	51	M10	17