


Produktgruppe 88

Stellschrauben mit achteckigem Kunststofffuß (Gewinde umspritzt)




Standardfarben

- schwarz

Material

- Gewinde: Stahl verzinkt
- Fuß: Polyamid (PA)



- Die axiale, statische Fußbelastung gilt für eine vollkommen ebene Standfläche.
- 6 mm Vierkant in der Fußunterseite

Produktvarianten auf Anfrage

- Weitere Schraubenabmessungen
- Edelstahlschrauben
- Kunststoffeller in Sonderfarben nach RAL-System

Bestellnummer	F max. kg	H mm	L mm	M	SW mm
88-27/8 / M8x16	400	8	12	M8	27
88-27/8 / M8x20	400	8	16	M8	27
88-27/8 / M8x25	400	8	21	M8	27
88-27/8 / M8x30	400	8	26	M8	27
88-27/8 / M8x40	400	8	36	M8	27
88-27/8 / M8x50	400	8	46	M8	27
88-27/9 / M10x25	400	9	21	M10	27
88-27/9 / M10x30	400	9	26	M10	27
88-27/9 / M10x40	400	9	36	M10	27
88-27/9 / M10x50	400	9	46	M10	27
88-27/9 / M10x60	400	9	56	M10	27