


Produktgruppe MFSA

Maschinenfüße mit gelb lackiertem Stahlfuß und verzinktem Gewinde, optional mit Anti-Slip-Platte (A)




Standardfarben

- narzissengelb RAL 1007

Material

- Gewinde: Stahl verzinkt
- Fuß: Stahl lackiert
- Anti-Slip-Platte: NBR 70 Shore



Produktinformationen

- Der Maschinenfuß kann Bodenunebenheiten bis zu 10° ausgleichen.
- Die Belastbarkeit der Schraube (Knicklänge!) kann geringer sein als in der Tabelle angegeben.
- Speziell für den Großmaschinenbau

Produktvarianten auf Anfrage

- Lieferung mit zusätzlicher Stahlmutter möglich.

D	F max.	H	H1	M	SW	100	150	200	225
mm	kg	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm
80	3000	19	33	M16	24	x	x	x	
80	3500	19	33	M20	24	x	x	x	x
80	4000	19	33	M24	24	x	x	x	x
100	4000	20	34	M20	24	x	x	x	x
100	4500	20	34	M24	24	x	x	x	x
100	5000	20	34	M30	30	x	x	x	x
120	4500	22	36	M20	24	x	x	x	x
120	5000	22	36	M24	24	x	x	x	x
120	6000	22	38	M30	30	x	x	x	x
159	5000	23	36	M20	24	x	x	x	x
159	6000	23	36	M24	24	x	x	x	x
159	7000	23	38	M30	30	x	x	x	x

Bestellbeispiel

- Gruppe + D + M + Gewindelänge ---> MFSA 80 M16x 100 (A)