


### Produktgruppe OVJG

Justierstopfen für Flachovalrohre mit Gleitschutzstopfen, einteiligem Außenkörper und gespritztem Gewinde



#### Standardfarben

- schwarz RAL 9005

#### Material

- Polyamid 6 (PA 6)



- Das Justieren der Füße muss im unbelasteten Zustand erfolgen.
- Die angegebene axiale, statische Belastbarkeit bezieht sich auf eine 10 mm herausgedrehte und vollflächig aufliegende Schraube.
- Die Justierstopfen sind als Lastleiter nicht geeignet.
- Die Justierstopfen sind nicht für dynamische Belastungen vorgesehen.
- Bitte beachten Sie die Materialhinweise für Polyamid (PA).

#### Produktvarianten auf Anfrage

- Weitere Größen
- Andere Sonderausführungen

| Bestellnummer                 | A  | B  | F max. | H1 | H  | L  | L1   | M   | SW | t     |
|-------------------------------|----|----|--------|----|----|----|------|-----|----|-------|
|                               | mm | mm | kg     | mm | mm | mm | mm   |     | mm | mm    |
| OVJG 50x30x1,5-2 / M22x25 /8k | 50 | 30 | 300    | 5  | 5  | 20 | 29,5 | M22 | 28 | 1,5-2 |